

Автобетоносмеситель 8 куб.м на базе ISUZU GIGA 6x4 с приводом от двигателя



| | |
|---|--|
| Наименование модели | Автобетоносмеситель на шасси ISUZU GIGA (CYZ52M) |
| Основные характеристики | |
| Габаритные Длина x Ширина x Высота автомобиля, мм | 8 140 x 2 490 x 3010 |
| Колесная формула | 6 x 4 |
| Колесная база, мм | 3 855 + 1 370 |
| Полная масса автомобиля, кг | 33 000 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 8 990 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 24 010 |
| Двигатель | |
| Модель | ISUZU 6WG1E5RC |
| Тип двигателя | Четырехтактный, рядный, шестицилиндровый, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и OHV, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе (Евро-5). |
| Рабочий объем, см ³ | 15 681 |
| Макс. мощность, кВт (л.с.) / мин. ⁻¹ | 294 / 400 при 1 800 |
| Макс. крутящий момент, Н•м / мин. ⁻¹ | 1 863 при 1300 |
| Шасси | |
| Тип сцепления | Сухое, однодисковое |
| Коробка передач | 7-ступенчатая, механическая ISUZU MJT7S |
| Передаточное число главной передачи | 5,125 |
| Коробка отбора мощности | КОМ с приводом от двигателя автомобиля. Обеспечивает длительный режим вращения барабана АБС при средних рабочих оборотах двигателя автомобиля. При работающей КОМ обеспечена возможность переключения передач коробки перемены передач (КПП) в движении. |
| Тормозная система | Пневматическая с ABS |
| Рулевое управление | «Винт-шариковая гайка-рейка-сектор», с ГУР |
| Передняя ось | Жесткая балка двутаврового сечения |
| Задняя тележка | Мосты с неразъемным картером, полностью разгруженными полуосями и гипоидной передачей |
| Передняя / задняя подвеска | Зависимая, рессорная / Зависимая, рессорная. |
| Рама | Лестничного типа из высокопрочной стали |
| Шины | 315/80R22,5 |
| Топливный бак, л | 400 |
| Кабина | Цельнометаллическая, двухдверная, трехместная со спальным местом |
| Характеристики надстройки | |
| Максимальный объем перевозимой бетонной смеси м ³ | 8 |
| Максимальная масса перевозимой бетонной смеси (с полным баком для воды) кг. | 18 600 |
| Масса снаряженного АБС кг. | 14 250 |
| Полная масса АБС кг. | 33 000 |
| Емкость бака для воды | 1 000 |

